

TRIO PAS

PAS SÖKÜCÜ

TRIO-PAS; Pas ve pas lekelerini çıkartarak maksadı ile kullanılan asitlerin karışımı konsantre üründür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- İçerdiği korozyon inhibitörleri sayesinde uygulandığı yüzeylerde korozyona sebep olmaz.
- Plastik aksamlara herhangi bir zararı yoktur.
- Temizlik sonrası parlak bir yüzey oluşturur.
- Alüminyum, çinko, bakır ve galvaniz gibi hassas metallerde kullanıma uygundur. (Temas süresi 5 dk ve ürün konsantrasyonu %10-20 olmalıdır.)
- Boyalı yüzeyler ve ahşap üzerindeki pas lekelerinin temizliğinde kullanılabilir.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

Pas miktarına bağlı olarak seyreltme oranı değişkenlik gösterebilir. Fırçalama-Spreyleme, sirkülasyon ve daldırma yöntemleri ile kullanıma uygundur.

Temizlik işlemi öncesinde eğer var ise yağ, gres ve karbon birikintileri **TRIO-WABAC** ile temizlenmelidir.

Demir ve çelik yüzeylerde pas miktarına bağlı olarak konsantre olarak veya %5 konsantrasyona kadar seyreltilerek kullanılabilir.

Alüminyum, çinko, bakır ve galvaniz gibi hassas metallerde ürün %10-20 konsantrasyonda kullanılmalıdır. Temas süresi 5 dk'yı geçmemelidir.

Boyalı yüzeyler ve ahşap üzerinde ki pas birikintileri için %30'luk solüsyon kullanılmalı ve temas süresi 15 dk'yı geçmemelidir.

NOT 2 : Temizlik esnasında **TRIO-PAS** beyaz birikinti bırakabileceğinden yüzeylerde kurumasına müsaade edilmeden bol su ile durulanmalıdır.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.

Tirio Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlı-KOSB Mah. İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB (KOSB)
Analitik Cad. No : 9 Tuzla – İSTANBUL
Tel: + 90 216 304 0 189 (pbx) Fax: + 90 216 304 0 187
Mail : info@tiriokimya.com Web : www.tiriokimya.com