

TRIOKIN-DS

MİKROORGANİZMA KONTROL

TRIOKIN-DS; Deniz suyu soğutma sistemlerinde mikroorganizmik kirliliklerin temizlenmesi maksadı ile kullanılan konsantre üründür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Mikrobiyolojik ve makrobiyolojik canlıların tamamı öldürür.
- Geniş etki alanı ve kullanım alanına sahiptir.
- Mikrobiyolojik ıslah programına başlamadan önce sistemde temizlik maksadı ile kullanılır.
- Mikroorganizmik kirliliğin çok olduğu yerlerde sistemi kontrol altına almak için şok uygulaması yapmak gereklidir.

DOZAJLAMA MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

Kinistin sandığında oluşmuş olan mikroorganizmik kirlilikleri çözmek için ilk kullanımda kinistin sandığının ardındaki filtreden dozaj pompası yardımı ile 10 kg TRIOKIN-DS şoklaması şeklinde sisteme verilmelidir.

Şoklamanın ardından 2 saat süre geçtikten sonra hava yardımı ile çözülen birikintiler (midye vs) dışarı atılarak filtreler temizlenmelidir.

Sistemde temizlik işlemi sonlanana kadar haftada 1 kez bu işlem yapılmalıdır.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.