

TRIO ANTIFREEZE

ANTİFRİZ

Soğutma sistemlerinde donma noktasını düşürür, kaynama noktasını yükseltir, korozyon ve paslanmayı önler. Kışın donmayı, yazın da sıcaklığı önlediği için 4 mevsim kullanılması tavsiye edilir. Korozyon önleyici takviyeli, bu sayede metal aksamı korur, klorür ve taş oluşumunu engeller. İstenilen koruma sıcaklığına bağlı olarak su ile her oranda karıştırılabilir. Etilen glikol bazlı bir üründür ve korozyon önleyiciler güçlendirilmiştir.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

BLUE FORCE (-78 °C / +153 °C)	
ANTİFRİZ YÜZDESİ	KORUMA SICAKLIĞI
10%	-4 °C
20%	-8 °C
40%	-22 °C
60%	-44 °C
70%	-56 °C
100%	-78 °C

GREEN WAY (-42 °C / +121 °C)	
ANTİFRİZ YÜZDESİ	KORUMA SICAKLIĞI
20%	-4 °C
40%	-9 °C
60%	-16 °C
80%	-26 °C
100%	-42 °C

RED LINE (-26 °C / +110 °C)	
ANTİFRİZ YÜZDESİ	KORUMA SICAKLIĞI
20%	-3 °C
40%	-6 °C
60%	-10 °C
80%	-16 °C
100%	-26 °C

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.

Tirio Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlı-KOSB Mah. İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB (KOSB)
Analitik Cad. No : 9 Tuzla – İSTANBUL
Tel: + 90 216 304 0 189 (pbx) Fax: + 90 216 304 0 187
Mail : info@tiriokimya.com Web : www.tiriokimya.com