

TRIOLECTRIC-MF

ELEKTRİK MOTOR-DEVRE TEMİZLEYİCİ / YAĞLI-YAVAŞ UÇUCU

TRIOLECTRIC-MF; Elektrik, motor ve aksamlar da kullanılan anti korozyon ve tamamen buharlaşan solvent esaslı temizlik ürünüdür. Diğer temizleyicilere göre daha yavaş uçucudur ve yağlıdır. Ürün yalıtkandır, saf kullanılmalıdır. Elektrik devrelerinin, fırçaların, komuta anahtarlarının, büyük-küçük motor kontaklarının, kontrol ünitelerinin, anahtarların, pillerin, soğutucu cihazların, transformatörlerin, ateşleme sistemlerinin elektrik özelliklerini artırır. Kumanda anahtarları, kontrol üniteleri ve kablolar üzerinde elektrik kaçakları ile ark oluşmasını önler. Ürün ince moleküller filmi ıslak ve kuru yüzeyler üzerine yapışır. Motor sargılarıyla diğer erişilemeyen noktalara nüfuz ederek, malzemenin demonte edilmeksizin bu film tabakası sayesinde korunmasını sağlar. Rutubeti kurutarak onun nüfuz ettiği kısımları dielektrik olarak kapatır ve böylece rutubetin tekrar içeri girişini engeller. Ürün kir ve isi söker, temizlemeye yardımcı olur ve çıplak yüzeylerin üzerini kaplar. Bu yüzeyler üzerinde ince bir yağ filmi oluşturarak malzemeyi tuzlu hava ve sudan, aşındırıcı maddelerden korur. Düşük buharlaşma gösteren bir madde olup pek çok yalıtkan malzemeye karşı zararsızdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Diğer temizleyicilere göre daha yavaş uçucudur ve yağlıdır. Kontrollü buharlaşma özelliğindedir.
- Anti-korozyon özelliğindedir ve temizlik sonrası yüzeyde birikinti bırakmadan kontrollü olarak buharlaşır.
- Hızlı penetre edici özelliğe sahiptir.
- Her türlü metal yüzey ve ekipmanda kullanıma uygundur.
- Kauçuk ve plastik gibi yalıtım malzemelerinde de güvenle kullanılabilir.
- Kullanımı kolay ve ekonomiktir.
- İzolasyona herhangi bir zararı yoktur.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

Ürün su ile seyreltme işlevi uygulanmadan konsantrasyon olarak kullanılmalıdır.

Uygulama yöntemleri: Sprey, silme veya daldırma metodlarıdır.

Spreyleme Metodu: Konsantrasyon haldeki electro cleaner temizlenecek yüzey üzerine püskürtülür. Temizlik sonrası hava ile kurutma işlemi yapılmalıdır.

Daldırma Metodu: Demonte parçalar konsantrasyon haldeki kimyasal içerisine daldırılır ve 15-20 dk bekletilir. Kirlilik miktarına bağlı olarak süre ayarlaması yapılabilir. Temizlik sonrası hava ile kurutma işlemi yapılmalıdır.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.

Tirio Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlı-KOSB Mah. İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB (KOSB)
Analitik Cad. No : 9 Tuzla – İSTANBUL
Tel: + 90 216 304 0 189 (pbx) Fax: + 90 216 304 0 187
Mail : info@tiriokimya.com Web : www.tiriokimya.com