

TRIOYAK-750 LOW SULPHUR

AKARYAKIT KATKI MADDESİ – YAĞLAYICI ve KAYGANLAŞTIRICI

TRIOYAK-750 LOW SULPHUR; Düşük ve ultra düşük sülfürlü yakıtlarda yağlama kaybını gidererek ve kayganlaştırıcı özellik sağlamak için özel olarak üretilmiş yeni nesil konsantre yakıt katkısıdır. Yüksek sülfür oranına sahip yakıtlarda sülfürün kayganlaştırıcı özelliğinden dolayı yanma esnasında motor parçaları arasındaki aşınma çok daha az olacaktır. Ancak %1 ‘den düşük oranda sülfür içeren yakıtlar, motor ekipmanları, yakıt pompaları ve enjektör sistemlerinde daha fazla aşınma ve yıpranmaya sebep olur. Ürün yakıt içerisinde ki sülfür oranını değiştirmeden düşük sülfürlü yakıtların yağlama özelliğini artırarak motoru aşınmalara karşı korur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Diesel oil ve gas oil’de oldukça etkin bir katkıdır.
- Yüksek seviyede yağlama özelliği sağlar.
- Enjektörlerde oluşan karbon birikintilerini çözerek yakıt tasarrufuna katkı sağlar.
- Aşınma ve korozyona karşı etkili koruma sağlar.
- Tamamı ile külsüz ve organik bir üründür.
- Planlanmamış ve pahalı bakımları engeller.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

Yakıt hattından dozaj pompası yardımı ile düzenli olarak verilmelidir. Eğer bu yöntem mümkün değil ise yakıt tanklara alınmadan önce doğrudan akaryakıt tankına dökülmelidir.

TRIOYAK-750 LOW SULPHUR kullanım miktarı 20 ton yakıt için 1 lt’dir.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.