

TRIO USC 6690 WB

SU BAZLI ULTRASONİK TEMİZLEYİCİ

TRIO-USC 6690 WB; Ultrasonik yıkama makineleri için özel olarak geliştirilmiş yağ, gres, kir ve karbon birikintilerinin temizliğinde kullanılan su bazlı üründür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Hidrokarbon bileşenleri ve solvent içermez, biyolojik olarak doğada parçalanır.
- Korozyif değildir, temizlik yapılacak parçalara ve ultrasonik temizlik makinesine zarar vermez. Boyalı parçalarda da kullanıma uygundur.
- Köpüğü kontrollü olup temizlik ve ısıtma işlemi esnasında köpük kaynaklı sorunlara neden olmaz.
- Ekonomik bir üründür, kullanımı kolaydır.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

Kullanmadan önce ultrasonik banyonun gazı alınmalıdır. Temizlenecek parçalar banyoya konmadan önce cihaz 3-5 dk çalıştırılmalıdır. Yaklaşık 50 litrelik su haznesi olan cihazlarda kirlilik durumuna bağlı olarak 2-4 lt TRIO-USC ilave edilmelidir. Sıcaklık 60-80°C' de olmalıdır. Birikinti miktarına bağlı olarak 30 dk ile 5 saat arasında temizlik süresi belirlenmelidir. Aynı çözelti etkinliğini yitirene kadar birkaç kez kullanılabilir.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.